

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KLS-13450-31563-17-2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **Kruszywo na podsypkę kolejową 31.5/63 mm**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Kruszywa na podsypkę kolejową**
3. Producent : **Klesowska Odkrywkowa Kopalnia Nierudnych Kopalin „Technobud” Sp. z o. o.**
34550, Ukraina, obw. rówieński, pow. Sarniński, otm. Klesów, ul. Promyszlennaja 13
4. Upoważniony przedstawiciel : **nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
6. Norma zharmonizowana : **EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004**
Jednostka notyfikowana : **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Jednostka notyfikowana nr: 1020**
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt, wymiar, gęstość ziarn	Wymiar podsypki kolejowej d/D [mm]	31.5/63
	Uziarnienie	F
	Kształt kruszywa grubego	Wskaźnik płaskości
		FI₁₅
	Gęstość ziarn [Mg/m ³]	Wskaźnik kształtu
		SI₁₀
		Gęstość objętościowa ziarn, ρ_a
Odporność na rozdrabnianie	Odporność na rozdrabnianie	2,70
		Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce, ρ_{rd}
		2,65
Odporność na zużycie	Odporność na ścieranie	Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, ρ_{ssd}
		2,68
Obecność zanieczyszczeń	Zawartość pyłów	LA_{RB}16
Uwalniane substancje niebezpieczne		M_{DE}RB7
Trwałość a zamrażanie - rozmrażanie	Mrozoodporność, F [%]	A
Trwałość a wietrzenie	Zgorzel słoneczna	NPD

Właściwości użytkowe wyżej określonego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność Producenta określonego powyżej.

W imieniu Producenta podpisał: **A.P.Leoshek, Kierownik laboratorium**

